







SIMPLES




DUPLO



Desenho Técnico




*medidas em milímetros

DESCRIÇÃO	O Dryplug é um protetor de tomadas, interruptores, chaves elétricas e outros componentes expostos ao tempo. Possui design discreto e arrojado.
INDICAÇÃO	Para instalação em paredes externas.
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanham buchas e parafusos.
INSTALAÇÃO	<p>Ferramentas necessárias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Furadeira </div> <div style="text-align: center;">  Broca 5mm vídia </div> <div style="text-align: center;">  Chave Philips 1/8" </div> </div> <p><i>*OPÇÃO VÁLIDA PARA O DRYPLUG SIMPLES E DRYPLUG DUPLO</i></p> <p style="text-align: right;">Instruções de instalação página 2.</p> <hr/> <div style="text-align: center;">  Cola Silicone </div> <p><i>*OPÇÃO VÁLIDA APENAS O DRYPLUG DUPLO</i></p> <p style="text-align: right;">Instruções de instalação página 2.</p>


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	ABS com aditivo anti-UV
Medidas máximas da tomada / interruptor	Dryplug Simples: 101 x 101 mm Dryplug Duplo: 130 x 130 mm
Reciclável	Sim


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - UTILIZANDO PARAFUSOS OPÇÃO VÁLIDA PARA O DRYPLUG SIMPLES E DRYPLUG DUPLO




1 Pressione as laterais da aba do Dryplug.




2 Retire a aba, conforme mostra a figura acima, com cuidado para não danificar o produto.



3 Marque os 4 furos de fixação da moldura. Faça os furos, usando broca de 5 mm.




4 Encaixe as buchas nos furos e parafuse a base do Dryplug.




5 Encaixe novamente a aba e, se necessário, utilize silicone na parte superior para vedar bem.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - UTILIZANDO COLA SILICONE *OPÇÃO VÁLIDA APENAS PARA O DRYPLUG DUPLO




1 Pressione as laterais da aba do Dryplug.




2 Retire a aba, conforme mostra a figura acima, com cuidado para não danificar o produto.



3 Passe a cola silicone nos quatro lados da parte de trás do Dryplug.



4 Fixe o Dryplug com a cola.



5 Encaixe a parte frontal do produto.