



DESCRIÇÃO	Grades indicadas para insuflamento, exaustão e sistemas de renovação de ar. Possui um sistema simples e prático de fixação, através de duas presilhas.
INDICAÇÃO	Para instalação em forro / teto, podendo ser interligadas a dutos e a uma central de ventilação ou de exaustão.
FORNECIMENTO	Sem embalagem
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:   <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> Furadeira Serra Copo </div>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área Útil de Ventilação Permanente	Ø 80 mm = 21,89 cm ² Ø 100 mm = 35,50 cm ²
Área de Passagem Livre Frontal	Ø 80 mm = 31,80 cm ² Ø 100 mm = 53,55 cm ²
Material	Grade: PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira Colarinho: PSAI Presilha: Aço
Reciclável	Sim

TABELA DE DIMENSÕES (mm)

Ø NOMINAL	Ø INTERNO (Øi)	Ø EXTERNO(Øe)	Ø GRADE(Ø1)
80	73,9	78,9	93,5
100	95,5	100,4	115,2



GRADES DIFUSORAS

Exemplo de aplicativo

