



VENTOKIT HIGH CLASS 80/160



Dimensões bloco motor



Mod. \ mm	A	B	C	D	E
80	185	185	41	97	98
160	185	185	41	119	98

DESCRIÇÃO	Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promovem a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	<u>Motor</u> : Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas. Possui «registro antirretorno»: dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas. <u>Completo</u> : Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, parafusos e buchas.
CORES:	Bloco motor: Branco e Preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CARACTERÍSTICAS	VENTOKIT HIGH CLASS 80	VENTOKIT HIGH CLASS 160
Diâmetro de referência	Ø100mm (4")	Ø125mm (5")
Adaptável a tubos:	Tubos Wdb: V.E s/ISO, Polywest, compact. Tubo PVC (esgoto)	Tubos Wdb: V.E s/ISO, Polywest, compact.
Capacidade de renovação nominal	80 m³/h	160 m³/h
Garantia	3 anos	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A
Material	Moldura: PSAl C/ Anti UV; Corpo: PPT40 ou PSAl; Possui propriedade antiestática; Repele a poeira.	Moldura: PSAl C/ Anti UV; Corpo: PPT40 ou PSAl; Possui propriedade antiestática; Repele a poeira.
Potência nominal do aparelho	20/20W	20/20W
Potência sonora (à 1 metro)	<50 dB(A)	<52 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m²	9 m²
Tensão	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)

*± 8 renovações por hora

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).



Os renovadores de ar Ventokit High Class são certificados pelo Inmetro, conforme Portaria 371 - "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares".